


Maquinaria



Winthalter

- Lavavasos y Lavavajillas de carga frontal
- Lavavajillas de Cúpula
- Lavaperolas





Lavavasos y Lavavajillas de Carga Frontal



GS 202

Medidas:

- Cesta de 400x400 mm.
- Ancho: 460 mm.
- Fondo: 590 mm.
- Alto: 700-740 mm.



GS 215

Medidas:

- Cesta de 500x500 mm.
- Ancho: 600 mm.
- Fondo: 600 mm.
- Alto: 700-740 mm.

- Manejo por un solo botón.
- Aclarado a través de bomba de presión.
- Sistema de lavado y aclarado por separado.
- Dosificadores de detergente y abrillantador.
- Programa de autolimpieza.
- Control termostático de la cuba y boiler con desconexión de seguridad.
- Concepto de higiene con sistema triple de filtro.
- 3 años de garantía en piezas electrónicas.



GS 302

Sistema Mediamat Ciclo

Medidas:

- Cesta de 500x500 mm.
- Ancho: 600 mm.
- Fondo: 600 mm.
- Alto: 810-850 mm.



GS 315

Sistema Mediamat Ciclo

Medidas:

- Cesta de 500x500 mm.
- Ancho: 600 mm.
- Fondo: 640 mm.
- Alto: 810-850 mm.

Lavavajillas de Cúpula



GS 502

Medidas:

- Cesta de 500x500 mm.
- Ancho: 635 mm.
- Fondo: 749 mm.
- Alto: 1469-1932 mm.



- Aclarado a través de bomba de presión.
- Boiler para aclarado.
- Control termostático de cuba y el boiler.
- Protección térmica de motor.
- Grado de protección IPX5.
- Purificador de agua de lavado mediante Mediamat ciclo.
- Programa de auto limpieza.



GS 515

Medidas:

- Cesta de 500x500 mm., 600x500 mm.
- Ancho: 735 mm.
- Fondo: 749 mm.
- Alto: 1530-2050 mm.





GS 650

Medidas:

- Altura útil de entrada: 830 mm.
- Ancho: 750 mm.
- Fondo: 870 mm.
- Alto: 1787-2205 mm.



GS 660

Medidas:

- Altura útil de entrada: 830 mm.
- Ancho: 1380 mm.
- Fondo: 870 mm.
- Alto: 1787-2205 mm.

- Aclarado a través de bomba de presión.
- Manejo por un sólo botón.
- Sistema de lavado y aclarado separado arriba y abajo.
- Filtro de superficie con casete de tamiz.
- Boiler para aclarado.
- Control termostático de cuba y el boiler.
- Protección contra marcha en seco y protección térmica de motor.
- Resistencia de la cuba y boiler para conexión agua caliente.
- Resistencia plana de superficie.
- Interruptor de seguridad de puerta.
- Grado de protección IPX5.
- Purificador de agua de lavado mediante Mediamat ciclo.
- Programa de auto limpieza.

